



UU24WH

UU37WH
UU43WH
UU49WH

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				UV24H.NK1	UV36H.NL4	UV42H.NL4	UV48H.NL4
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	2,8 / 7,0 / 8,4	4,5 / 9,5 / 13,0	5,0 / 12,1 / 14,5	5,5 / 13,4 / 16,0
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	3,2 / 7,7 / 9,2	5,0 / 10,8 / 13,7	5,5 / 13,5 / 16,5	6,1 / 15,0 / 18,0
Wydajność w niskich temp.	Ogrzewanie -7°C	Maks.	kW	7,7	11,1	13,9	15,2
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Nom.	kW	1,94	2,36	3,43	4,01
	Ogrzewanie	Nom.	kW	1,92	2,57	3,64	4,44
Pobór mocy (jedn. wewn.)		Min. / Maks.	W	40 / 90	80 / 160	80 / 160	85 / 160
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	9,5 / 9,0	4,2 / 4,5	6,1 / 6,5	7,1 / 8,1
Zasilanie		Nom.	ø/V/Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
EER				3,61	4,02	3,53	3,34
COP				4,01	4,21	3,71	3,38
SEER				5,31	6,43	-	-
SCOP				4,01	4,36	-	-
Obciążenie cieplne (przy -10°C)			kW	7,2	11,0	-	-
Klasa sezonowej efektywności energ.	Chłodzenie / Ogrzewanie			A / A+	A++ / A+	-	-
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	462 / 2 520	517 / 3 532	-	-
Przyłącza rur	Ciecz		mm (cale)	ø 9,52 (3/8)	ø 9,52 (3/8)	ø 9,52 (3/8)	ø 9,52 (3/8)
	Gaz		mm (cale)	ø 15,88 (5/8)	ø 15,88 (5/8)	ø 15,88 (5/8)	ø 15,88 (5/8)
	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	21,5 / 16,0	21,5 / 16,0	21,5 / 16,0	21,5 / 16,0
Przepływ powietrza		Wysoki/Średni/Niski	m³/min	21,4 / 19,8 / 18,2	28,6 / 26,9 / 25,2	28,6 / 26,9 / 25,2	31,5 / 29,7 / 28,0
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Wysoki/Średni/Niski	dB(A)	45 / 44 / 41	47 / 46 / 44	47 / 46 / 44	48 / 47 / 45
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	60	65	66	67
Wydajność osuszania			l/h	1,9	3,4	5	5,8
Wymiary	SxWxG		mm	1 350 x 220 x 650	1 750 x 220 x 650	1 750 x 220 x 650	1 750 x 220 x 650
Ciężar netto			kg	35,0	36,0	36,0	36,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				UU24WH.U41	UU37WH.U33	UU43WH.U33	UU49WH.U33
Sprężarka	Typ			Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna
Przepływ powietrza		Nom.	m³/min	58	110	110	110
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	47	51	52	52
	Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	50	53	54	54
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	63	66	67	68
Wymiary	SxWxG		mm	950 x 834 x 330	950 x 1 380 x 330	950 x 1 380 x 330	950 x 1 380 x 330
Ciężar netto			kg	63,0	93,0	93,0	93,0
Czynnik chłodniczy	Typ			R410A	R410A	R410A	R410A
	Ładunek fabryczny		g	2 200	3 400	3 400	3 400
	Dodatkowy ładunek pow. 7,5m		g/m	40	40	40	40
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min./Maks.	°C DB	-10 / 48	-15 / 48	-15 / 48	-15 / 48
	Ogrzewanie	Min./Maks.	°C WB	-18 / 18	-20 / 18	-20 / 18	-20 / 18
Zasilanie			ø/V/Hz	1 / 220-240 / 50	3 / 380-415 / 50	3 / 380-415 / 50	3 / 380-415 / 50
Przewody zasilające			N x mm²	3 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
Przewody sterowania			N x mm²	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
Zabezpieczenie			A	C-25	C-20	C-20	C-20
Całkowita długość orurowania		Min.-Maks.	m	5-50	5-75	5-75	5-75
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30	30	30	30
Przyłącza rur	Ciecz		mm (cale)	ø 9,52 (3/8)	ø 9,52 (3/8)	ø 9,52 (3/8)	ø 9,52 (3/8)
	Gaz		mm (cale)	ø 15,88 (5/8)	ø 15,88 (5/8)	ø 15,88 (5/8)	ø 15,88 (5/8)

Uwaga: 1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:

Chłodzenie: - Temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB)

- Temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) / 24°C mokry termometr (WB)

Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB)

- Temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB)

3. Roczne zużycie energii: w oparciu o średnie zużycie w ciągu 350 godzin w trybie chłodzenia oraz 1 400 godzin w trybie ogrzewania na rok w warunkach sezonowych.

4. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).