

Jednostka naścienna

FTXB-C



Tryb ekonomiczny



Oszczędzanie energii
w trybie bezczynności



Tryb komfortowy



Automatyczny ruch
w kierunku pion-
owym

Jednostka naścienna zapewniająca niskie zużycie energii i przyjemny komfort

› Płaski, stylowy panel przedni dobrze komponuje się w każdym wystroju wnętrza i jest łatwy do wyczyszczenia

› Pilot zdalnego sterowania na podczerwień jest łatwy w obsłudze i wyposażony w funkcję licznika czasu, która umożliwia programowanie włączania i wyłączania jednostki w wymaganym czasie.

› Automatyczny ruch w kierunku pionowym przesuwają kłapy w górę i w dół w celu równomiernego rozprowadzenia powietrza i temperatury w pomieszczeniu

FTXB-C + RXB-C



Indoor unit			FTXB	25C	35C	*50C	50C	*60C	60C		
 Sprawność sezonowa (według EN14825)	Chłodzenie	Klasa energetyczna	A+		A+	A+	A+	A+			
		Pdesign	kW	2.50	3.30	5.48	5.48	6.23	6.23		
		Wartość SEER		6.02	6.05	5.93	5.93	6.09	6.09		
	Ogrzewanie (przeciętne warunki klimatyczne)	Roczne zużycie energii	kWh	145	191	323	324	358	359		
		Klasa energetyczna		A+		A+	A+	A+	A+		
		Pdesign	kW	2.40	2.80	3.64	3.64	3.80	3.80		
		Wartość SCOP		4.01	4.06	4.27	4.27	4.06	4.06		
		Roczne zużycie energii	kWh	838	966	1,193	1,195	1,310	1,311		
Wymiary	Jednostka	WysokośćSzerokośćGłębokość	mm		283x770x216	386x1,136x314	310x1,065x224	386x1,136x314	310x1,065x224		
Obudowa	Kolor		Biały		-	Biały	-	Biały			
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie		dB(A)	55	58	55	-	61	-		
	Ogrzewanie		dB(A)	55	58	55	-	61	-		
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	B. wys./Wys./Nom./Niski/Cicha praca	dB(A)	-/40/33/26/21		-/41/34/27/23		-/44/40/38/35/32		-/46/43/41/37/33	
	Grzanie	B. wys./Wys./Nom./Niski/Cicha praca	dB(A)	-/40/34/28/25		-/41/35/29/26		-/44/40/38/35/32		-/46/43/41/37/33	
Svst. kontroli	Pilot na podczerwień		ARC470A1		AP GS02		-	AP GS02	-		

SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza | Wszystkie jednostki zostały przetestowane i wyniki wskazują, że spełniają wymagania normy ISO 5151 (jednostki niekanalowe) lub ISO 1325 (jednostki kanalowe).

Efficiency data			FTXB + RXB	25C + 25C	35C + 35C	*50C + 50C	50C + 50C	*60C + 60C	60C + 60C
Wydajność chłodnicza	Min./Nom./Maks.		kW	1.3/2.5/3.0	1.3/3.3/3.8	-/5.48/-	1.630/5.480/6.200	-/6.23/-	1.750/6.230/6.500
Wydajność grzewcza	Min./Nom./Maks.		kW	1.3/2.8/4.0	1.3/3.5/4.8	-/5.6/-	1.170/5.620/6.600	-/6.4/-	1.200/6.400/7.100
Pobór mocy	Chłodzenie	Min./Nom./Maks.	kW	0.310/0.770/1.050	0.290/1.030/1.300	-/1.71/-	0.280/1.700/1.910	-/1.93/-	0.280/1.931/2.000
	Grzanie	Min./Nom./Maks.	kW	0.250/0.700/1.110	0.290/0.940/1.290	-/1.49/-	0.240/1.500/1.880	-/1.77/-	0.240/1.680/2.000
Sprawność sezonowa (według EN14825)	Chłodzenie	Klasa energetyczna		A+		A+	A+	A+	A+
		Pdesign	kW	2.50	3.30	5.48	5.48	6.23	6.23
		Wartość SEER		6.02	6.05	5.93	5.93	6.09	6.09
	Ogrzewanie (przeciętne warunki klimatyczne)	Roczne zużycie energii	kWh	145	191	323	324	358	359
		Klasa energetyczna		A+		A+	A+	A+	A+
		Pdesign	kW	2.40	2.80	3.64	3.64	3.80	3.80
		Wartość SCOP		4.01	4.06	4.27	4.27	4.06	4.06
		Roczne zużycie energii	kWh	838	966	1,193	1,195	1,310	1,311
Wydaj. znam.	EER		3.25	3.21	3.21	3.22	3.23	3.23	
	COP		4.01	3.71	3.75	3.75	3.61	3.81	
	Rocz. zużycie ener.	kWh	385	514	854	851	964	964	
	Etyk. energ.	Chłodzenie/Grzanie		A/A		A/A	A/A	A/A	A/A


Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską | Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)

Outdoor unit			RXB	25C	35C	*50C	50C	*60C	60C
Wymiary	Jednostka	Wys. x Szer. x Głęb.	mm	550x658x275		793x990x415	753x855x328	793x990x415	753x855x328
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie		dB(A)	60	62	64	-	65	-
	Ogrzewanie		dB(A)	61	62	64	-	65	-
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Wysoki/Nom.	dB(A)	46/-	48/-	-/-	-/51	-/-	-/51
	Grzanie	Wysoki/Nom.	dB(A)	47/-	48/-	-/-	-/51	-/-	-/51
Zakres pracy	Chłodzenie	Temp. otoczenia Min.-Maks.	°CDB	-10~46		~~~	-10~46	~~~	-10~46
	Grzanie	Temp. otoczenia Min.-Maks.	°CWB	-15~18		~~~	-15~18	~~~	-15~18
Czynnik chłodniczy	Type/GWP			R-410A/2,087.5		R-410A/2,087.5	R-410A/2,087.5	R-410A/2,087.5	R-410A/2,087.5
Zasilanie	Faza / Częstotliwość / Napięcie		Hz / V	1~ / 50 / 220-240		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240

*Uwaga: pola oznaczone kolorem niebieskim zawierają dane wstępne

SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsible Editor)



03/15



Niniejsza broszura została przygotowana w formie informacyjnej i nie stanowi oferty prawomocnej Daikin Europe N.V.. Zawartość broszury powstała dzięki wiedzy Daikin Europe N.V. Nie udzielamy pośredniej i bezpośredniej gwarancji na kompletność, dokładność, rzetelność lub stosowność treści, produktów i serwisu przedstawionych w niniejszym katalogu. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Daikin Europe N.V. nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia, wynikające z lub związane z użyciem i/lub sposobem interpretacji niniejszej broszury. Firma Daikin Europe N.V. posiada prawa autorskie przedstawione w treści katalogu.