

Klimatyzator ścienny - Apple Pie MINI



9000 Btu/h
12000 Btu/h



18000 Btu/h



11,3cm

Super Slimming



Ogrzewanie w niskiej temperaturze (-15°C)




Filtr wysokiej czułości



Oszczędność energii




Apple Pie: nowoczesny wygląd



Inteligentny ukryty wyświetlacz



Szybkie chłodzenie i nagrzewanie




1W podczas trybu czuwania



Funkcja autodiagnozy i automatycznej ochrony



Filtr o wysokiej gęstości



Automatyczne odszranianie



Tryb I FEEL



Funkcja SMART



Daleki zasięg nawiewu powietrza



Wielowarstwowy filtr powietrza



Przeciwdziałanie nawiewowi zimnego powietrza



Zasilanie prądem stałym DC



Ognioodporna skrzynka elektryczna

Model		AS-09UR4SVETG5	AS-12UR4SVETG5	AS-18UR4SFATG5	AS-24UR4SDBTG5
Parametry					
Chłodzenie	W	2600	3500	5000	6500
Ogrzewanie (średnia)	W	2400	3200	4700	6300
SEER		6,10	6,10	6,10	6,30
SCOP		3,80	3,80	3,80	3,80
Klasa Energetyczna	Chłodzenie	A++	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	A	A	A	A
Wydajność					
Wydajność chłodnicza	W	2600(1600-3300)	3500(1600-4000)	5000(2500-5750)	6500(2300-7300)
Wydajność grzewcza	W	2800(1600-3000)	3800(1600-4100)	5300(2250-6250)	6800(2300-8000)
Dane elektryczne					
Napięcie / Fazy / Częstotliwość	V/Ø/Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50
Pobór mocy	Chłodzenie	W	785(400-1250)	1060(440-1450)	1540(650-2250)
	Ogrzewanie	W	735(440-1300)	1025(460-1500)	1465(600-2100)
Prąd pracy	Chłodzenie/Ogrzewanie	A	3,7/3,5	4,7/4,6	6,9/6,9
					8,7/8,4
Wydajność					
EER	W/W	3,31	3,30	3,24	3,34
COP	W/W	3,81	3,71	3,81	3,62
Przepływ powietrza	Jedn. wewn. m³/h	500	600	900	1100
Głośność (Moc akustyczna)	Jedn. wewn. (Max) dB(A)	33	33	39	40
	Jedn. zewn. dB(A)	64	64	65	69
Wymiary netto & waga					
Jednostka wewnętrzna	S x W x G	mm	950X275X208	950X275X208	1050X320X235
Jednostka zewnętrzna	S x W x G	mm	715x482x240	715x482x240	830x629x285
Waga netto		kg	8,5/28	8,5/29	12/39
Wymiary rur łączących					
Gaz		Cale	1/4	1/4	1/4
Ciecz		Cale	3/8	3/8	1/2
Najczęściej instalowane w pomieszczeniach	m²		9-18	15-25	20-36
					25-50

1. Wygląd i parametry powyższych urządzeń mogą ulec zmianom bez wcześniejszego powiadomienia celem poprawy produktów.

2. Podane wartości poziomu hałasu odzwierciedlają jego poziom mierzony w komorze bezekowej.