

Otulinny Armaflex ACE Plus **NOWOŚĆ**

Plastyczna pianka na bazie syntetycznego kauczuku w kolorze czarnym. Wysoka odporność na dyfuzję pary wodnej i niska przewodność cieplna.

Ø rury				Grubość ścianki 9 mm			Grubość ścianki 13 mm			Grubość ścianki 19 mm			Grubość ścianki 25 mm		
stal		miedź		kod	mb/ kart.	PLN/ mb	kod	mb/ kart.	PLN/ mb	kod	mb/ kart.	PLN/ mb	kod	mb/ kart.	PLN/ mb
cale	DN	Zew. Ø mm	DN												
		6	4	ACe/P-09x006	362	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/8	6	10	8	ACe/P-09x010	266	3,50	ACe/P-13x010	172	5,03	-	-	-	-	-	-
		12	10	ACe/P-09x012	234	3,55	ACe/P-13x012	162	5,31	-	-	-	-	-	-
1/4	8	15		ACe/P-09x015	192	3,69	ACe/P-13x015	136	5,62	ACe/P-19x015	72	10,83	-	-	-
3/8	10	18	15	ACe/P-09x018	166	3,91	ACe/P-13x018	118	5,92	ACe/P-19x018	60	11,44	-	-	-
1/2	15	22	20	ACe/P-09x022	136	4,35	ACe/P-13x022	92	6,51	ACe/P-19x022	56	11,93	ACe/P-25x022	36	20,29
3/4	20	28	25	ACe/P-09x028	104	4,85	ACe/P-13x028	82	6,92	ACe/P-19x028	48	14,30	ACe/P-25x028	32	21,98
1	25	35	32	ACe/P-09x035	76	5,52	ACe/P-13x035	60	8,46	ACe/P-19x035	38	17,45	ACe/P-25x035	24	26,74
1 1/4	32	42	40	ACe/P-09x042	62	6,36	ACe/P-13x042	48	9,66	ACe/P-19x042	32	19,02	ACe/P-25x042	24	30,54
1 1/2	40			ACe/P-09x048	54	7,31	ACe/P-13x048	42	11,44	ACe/P-19x048	28	22,80	ACe/P-25x048	20	35,71
		54	50	ACe/P-09x054	52	9,66	ACe/P-13x054	38	13,99	ACe/P-19x054	24	25,53	ACe/P-25x054	18	40,35
2	50			ACe/P-09x060	44	10,59	ACe/P-13x060	32	15,37	ACe/P-19x060	24	29,09	ACe/P-25x060	18	43,80
		64		ACe/P-09x064	38	11,84	ACe/P-13x064	30	16,90	ACe/P-19x064	20	31,00	ACe/P-25x064	16	46,18
2 1/2	65	76,1	65	ACe/P-09x076	40	14,23	ACe/P-13x076	28	19,36	ACe/P-19x076	16	35,88	ACe/P-25x076	16	51,84
3		88,9	80	ACe/P-09x089	28	17,03	ACe/P-13x089	20	22,98	ACe/P-19x089	16	39,39	ACe/P-25x089	12	58,09
		108	100	ACe/P-09x108	26	26,23	ACe/P-13x108	20	32,00	ACe/P-19x108	16	53,93	ACe/P-25x108	8	80,42
4				ACe/P-09x114	24	28,39	ACe/P-13x114	20	35,88	ACe/P-19x114	14	56,66	ACe/P-25x114	10	84,01
		133	125				ACe/P-13x125	16	45,66	ACe/P-19x125	10	64,91	-	-	-
5							ACe/P-13x140	12	50,05	ACe/P-19x140	10	73,43	ACe/P-25x140	4	111,94
		159	150				ACe/P-13x160	12	54,97	ACe/P-19x160	10	80,50	ACe/P-25x160	4	123,36

Pakowane w kartony o wymiarach [długość x szerokość x wysokość] – 32 x 41 x 212 [cm]

W ofercie posiadamy także otulinę o grubości izolacji 6 mm, 32 mm i 40 mm.

Mata Armaflex ACE Plus **NOWOŚĆ**

Role kauczukowe, szerokość 1m, kolor czarny.

Kod produktu		Grubość ścianki (mm)	m ² / karton	PLN/m ²	
Rola	Rola samoprzylepna			Rola	Rola samoprzylepna
ACe/P-06-99/E	ACe/P-06-99/EA	6	30	32,79	55,96
ACe/P-09-99/E	ACe/P-09-99/EA	9	22	45,40	71,45
ACe/P-13-99/E	ACe/P-13-99/EA	13	18	54,05	77,68
ACe/P-19-99/E	ACe/P-19-99/EA	19	14	79,61	110,67
ACe/P-25-99/E	ACe/P-25-99/EA	25	9	100,36	125,94
ACe/P-32-99/E	ACe/P-32-99/EA	32	7	126,70	149,49
ACe/P-40-99/E	ACe/P-40-99/EA	40	6	166,50	195,70
ACe/P-50-99/E	ACe/P-50-99/EA	50	4	197,73	228,44

Wymiar kartonu [długość x szerokość x wysokość] – 106 x 60 x 60 [cm]

Otuliny Armaflex AF

Otuliny kauczukowe z ochroną Microban, długość 2 m, w kolorze czarnym.



Ø rury				AF-5 grubość izolacji 25,0 mm-32,0 mm				AF-6 grubość izolacji 32,0 mm-45,0 mm				grubość izolacji 54 mm (bez ochrony Microban)			
stal		miedź		gr. izolacji [mm]	kod	m/ karton	PLN/ m	gr. izolacji [mm]	kod	m/ karton	PLN/ m	gr. izolacji [mm]	kod	m/ karton	PLN/ m
cale	DN	Zew. Ø mm	DN												
1/4	8	15		-	-	-	-	32,0	AF-6-015	32	30,78	-	-	-	-
3/8	10	18	15	25,0	AF-5-018	42	20,64	32,0	AF-6-018	32	32,88	-	-	-	-
1/2	15	22	20	25,0	AF-5-022	36	22,89	33,5	AF-6-022	28	34,92	-	-	-	-
3/4	20	28	25	25,0	AF-5-028	36	26,48	35,0	AF-6-028	24	38,68	-	-	-	-
1	25	35	32	27,0	AF-5-035	24	31,28	35,0	AF-6-035	18	44,97	-	-	-	-
1 1/4	32	42	40	27,0	AF-5-042	22	38,75	36,5	AF-6-042	16	55,91	-	-	-	-
1 1/2	40			27,5	AF-5-048	16	43,04	37,5	AF-6-048	12	60,65	-	-	-	-
		54	50	28,5	AF-5-054	16	46,23	38,0	AF-6-054	12	70,10	-	-	-	-
		57	50	-	-	-	-	38,5	AF-6-057	12	73,83	-	-	-	-
2	50			29,0	AF-5-060	12	53,27	39,0	AF-6-060	10	75,63	-	-	-	-
		64		29,0	AF-5-064	12	58,45	39,5	AF-6-064	10	79,23	-	-	-	-
2 1/2	65	76,1	65	30,0	AF-5-076	10	69,85	40,5	AF-6-076	8	94,26	-	-	-	-
3	80	88,9	80	30,5	AF-5-089	8	76,55	41,5	AF-6-089	6	104,44	-	-	-	-
3 1/2				-	-	-	-	42,5	AF-6-102	4	121,57	-	-	-	-
		108	100	31,0	AF-5-108	6	103,55	42,5	AF-6-108	4	141,80	-	-	-	-
4	100			31,5	AF-5-114	6	110,32	43,0	AF-6-114	4	152,62	54,0	AF-54X114	4	263,02
		133	125	-	-	-	-	44,0	AF-6-133*	4	178,37	-	-	-	-
5	125			32,0	AF-5-140*	6	136,21	44,5	AF-6-140*	4	189,31	54,0	AF-54X140	2	280,79
		159	150	-	-	-	-	45,0	AF-6-160*	4	220,81	-	-	-	-
6	150			33,0	AF-5-168*	4	181,49	45,0	AF-6-168*	4	231,60	54,0	AF-54X168	2	309,08

Pakowane w kartony o wymiarach 32 x 41 x 212 cm.

* otuliny o długości 1 m

Armaflex - klej i taśma samoprzylepna



Kod produktu	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Cena netto w PLN /szt.
ADH-RS850/0,7	Klej RS850 (niekapiący) 0,75 l	6 puszek	73,54
ADH520/2,5 E	Klej 520 puszka 2,5 l	8 puszek	104,25
ADH520/1,0 E	Klej 520 puszka 1,0 l	12 puszek	46,80
ADH520/0,5 E	Klej 520 puszka 0,5 l	12 puszek	26,84
ADH520/0,25 E	Klej 520 puszka 0,25 l	24 puszek	25,88
ACE-TAPE/50 (50mm)	Rolka 15 m	12 rolek	27,50

Klej przeznaczony do izolacji kauczukowych. Taśma kauczukowa, grubość 3mm.

Termoizolacje z polietylenu ARMACELL

Otulin Tubolit DG



Pianka na bazie polietylenu.

Ø rury				Grubość ścianki 9 mm			Grubość ścianki 13 mm			Grubość ścianki 20 mm			Grubość ścianki 25 mm		
stal		miedz		kod	mb/ karton	PLN/ mb	kod	mb/ karton	PLN/ mb	kod	mb/ karton	PLN/ mb	kod	mb/ karton	PLN/ mb
cale	DN	Zew. Ø mm	DN												
¼	8	15		TL-15/9-DG	262	1,54	TL-15/13-DG	192	2,65	TL-15/20-DG	100	4,75	TL-15/27-DG	66	6,53
⅜	10	18	15	TL-18/9-DG	230	1,58	TL-18/13-DG	156	2,80	TL-18/20-DG	88	5,22	TL-18/26-DG	56	7,06
				TL-20/9-DG	212	1,66	TL-20/13-DG	140	3,06	-	-	-	-	-	-
½	15	22	20	TL-22/9-DG	182	1,78	TL-22/13-DG	140	3,15	TL22/20-DG	80	5,76	TL-22/26-DG	54	7,68
				TL-25/9-DG	138	1,85	TL-25/13-DG	124	3,44	-	-	-	-	-	-
¾	20	28	25	TL-28/9-DG	136	1,96	TL-28/13-DG	108	3,63	TL-28/20-DG	68	6,49	TL-28/25-DG	56	8,77
				TL-32/9-DG	122	2,34	TL-32/13-DG	90	4,27	-	-	-	-	-	-
1	25	35	32	TL-35/9-DG	102	2,40	TL-35/13-DG	88	4,44	TL-35/20-DG	50	7,63	TL-35/25-DG	32	9,91
				TL-40/9-DG	82	2,82	TL-40/13-DG	70	5,05	-	-	-	-	-	-
1 ¼	32	42	40	TL-42/9-DG	72	2,87	TL-42/13-DG	60	5,16	TL-42/20-DG	44	8,61	TL-42/25-DG	28	11,12
1 ½	40			TL-48/9-DG	70	3,47	TL-48/13-DG	60	6,22	TL-48/20-DG	40	10,45	TL-48/25-DG	24	12,99
				TL-50/9-DG	66	3,90	TL-50/13-DG	56	6,69	-	-	-	-	-	-
		54	50	TL-54/9-DG	60	4,06	TL-54/13-DG	50	6,88	TL-54/20-DG	32	11,45	TL-54/25-DG	24	13,92
2	50			TL-60/9-DG	52	4,53	TL-60/13-DG	38	7,20	TL-60/20-DG	28	12,27	TL-60/25-DG	24	15,40
		64		TL-64/9-DG	50	5,27	TL-64/13-DG	32	8,25	TL-64/20-DG	26	13,25	-	-	-
2 ½	65	76,1	65	TL-76/9-DG	32	6,12	TL-76/13-DG	26	9,31	TL-76/20-DG	20	16,17	TL-76/25-DG	16	30,01
3	80	88,9	80	TL-89/9-DG	22	8,87	TL-89/13-DG	22	11,42	TL-89/20-DG	18	27,38	TL-89/25-DG	14	39,89
	108	100	108				TL-110/13-DG	16	14,03	TL-110/20-DG	12	33,41	-	-	-
4							TL-114/13-DG	12	14,84	TL-114/20-DG	12	35,30	TL-114/25-DG	8	51,30
		125					TL-125/13-DG	12	17,53						

Pakowane w kartony o wymiarach [długość x szerokość x wysokość] – 207 x 44 x 38 cm.