






















Zestawienie funkcji i korzyści

Split

		Jednostka naścienna						
		FTXZ-N R-32	FTXJ-LW/S R-32	FTXG-LW/S	FTXM-K R-32	CTXS-K	FTXS-K	FTXLS-K
								
Ikony	 Tryb ekonomiczny	•	•	•	•	•	•	•
	 2-obszarowy czujnik inteligentne oko		•	•	• typ 35,42,50		• typ 35,42,50	•
	 3-obszarowy czujnik inteligentne oko	•						
	 Czujnik ruchu				• typ 20,25	•	• typ 20,25	
	 Oszczędność energii w trybie gotowości	•	•	•	•	•	•	•
	 Działanie podczas nieobecności użytkowników							
	 Tryb nocny		•	•	•	•	•	•
	 Tylko wentylator	•	•	•	•	•	•	•
	 Filtr z funkcją automatycznego czyszczenia	•						
Komfort	 Tryb komfortowy	•	•	•	•	•	•	•
	 Tryb pełnej mocy	•	•	•	•	•	•	•
	 Automatyczne przełączanie między chłodzeniem i grzaniem	•	•	•	•	•	•	•
	 Praca cicha jak szept (do 19dBA)	•	•	•	•	•	•	•
	 Promieniowanie ciepłe							
	 Cicha praca jednostki wewnętrznej	•	•	•	•	•	•	•
	 Komfortowy tryb nocny	•						
	 Cicha praca jednostki zewnętrznej	•	•	•	•	•	•	•
	 Nawiew przestrzenny 3-D	•	•	•	• typ 35,42,50		• typ 35,42,50	•
Przepływ powietrza	 Automatyczny swing pionowy	•	•	•	•	•	•	•
	 Automatyczny ruch w kierunku poziomym	•	•	•	• typ 35,42,50		• typ 35,42,50	•
	 Automatyczna prędkość wentylatora	•	•	•	•	•	•	•
Regulacja wilgotności	 Stopniowa regulacja prędkości wentylatora	5	5	5	5	5	5	5
	 Ururu - nawilżanie	•						
	 Sarara - odwilżanie	•						
Uzdatnianie powietrza	 Program osuszania		•	•	•	•	•	•
	 Generator Flash Streamer	•						
	 Tytanowy filtr fotokatalityczny oczyszczający powietrze	•	•	•	•	•	•	•
Pilot i programowany zegar	 Fotokatalityczny filtr przeciwzapachowy							
	 Filtr powietrza							
	 Sterownik online	• dostępny od stycznia '15	•	•	•	•	•	•
	 Programowany zegar tygodniowy		•	•	•	•	•	•
	 Programowany zegar 24-godzinny	•	•	•	•	•	•	•
	 Zdalny sterownik pracujący w podczerwieni	•	•	•	•	•	•	•
	 Zdalny sterownik przewodowy		•	•	•	•	•	•
	 Zdalny sterownik centralny	•	•	•	•	•	•	•
	 Automatyczne ponowne uruchomienie	•	•	•	•	•	•	•
Inne funkcje	 Autodiagnostyka	•	•	•	•	•	•	•
	 System „Multi”			•		•	•	
	 System VRV do zastosowań mieszkaniowych			•		•	•	
	 Gwarantowany zakres roboczy do -25°C			• z RXLG-M				•

Objaśnienia symboli korzyści można znaleźć na końcu niniejszego katalogu.

