

U-MATCH

Jednostki zewnętrzne



Uniwersalna jednostka zewnętrzna do wszystkich typów
 Funkcja autorestartu
 Automatyczny tryb snu
 Niezależny system osuszania
 Łatwy montaż
 Filtr wstępny
 Oszczędność energii



Zwarta obudowa



Cicha praca



Szeroki kąt nawiewu



Automatyczny tryb snu



Funkcja Auto Restart



Niezależny system osuszania



24-godzinne programowanie



Efektywne chłodzenie/grzanie

Jednostki zewnętrzne

Model		GUHN09NK3AO	GUHN12NK3AO	GUHN18NK3AO	GUHN24NK3AO	
Wydajność	chłodzenie	kW	2,6	3,5	5,3	7,1
Zasilanie		f/V/Hz	1f, 220-240 V, 50Hz			
Czynnik chłodniczy			R410A			
Wydajność	grzanie		2,9	3,6	5,8	8,0
Wymiary [dł x wys x szer]		mm	848x540x320	848x540x320	848x540x320	1018x700x412
Poziom hałasu [w/ś/n]		dB(A)	55	56	56	59
Waga		kg	34	39	48	51
Średnica rur [ciecz-gaz]		cal	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
Maksymalne odległości	wysokość	m	15	15	15	15
	długość		20	20	20	30

Jednostki zewnętrzne

Model		GUHN36NM3AO	GUHN42NM3AO	GUHN48NM3AO	GUHN60NM3AO	
Wydajność	chłodzenie	kW	10,6	12,4	14,1	17,6
Zasilanie		f/V/Hz	3f, 380-415 V, 50Hz			
Czynnik chłodniczy			R410A			
Wydajność	grzanie		11,0	14,1	15,6	18,2
Wymiary [dł x wys x szer]		mm	1018x840x412	1032x1250x412	1032x1250x412	1032x1250x412
Poziom hałasu [w/ś/n]		dB(A)	60	60	63	64
Waga		kg	90	128	128	138
Średnica rur [ciecz-gaz]		cal	1/2"-3/4"	1/2"-3/4"	1/2"-3/4"	1/2"-3/4"
Maksymalne odległości	wysokość	m	30	30	30	30
	długość		50	50	50	50