


Cennik central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła Vallox

Model	Opis	Cena katalogowa netto [PLN]
 A+ Vallox 51k_{MV} 	• zintegrowany okap kuchenny • zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • <u>innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtr tłuszczowy w okapie kuchennym • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM₁ ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC - prąd stały: wywiewny: 184 m³/h_100 Pa nawiewny: 170 m³/h_100 Pa	12 950,00
 A+ Vallox 51_{MV} 	• zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • <u>innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM₁ ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC - prąd stały: wywiewny: 184 m³/h_100 Pa nawiewny: 170 m³/h_100 Pa	11 350,00
 A+  Vallox 096_{MC} 	• nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • <u>innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM₁ ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • sterownik Vallox SC z czterema biegami • wentylatory EC - prąd stały: wywiewny: 342 m³/h_100 Pa nawiewny: 331 m³/h_100 Pa	10 450,00
 A+  Vallox 096_{MV} 	• zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • <u>innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM₁ ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC - prąd stały: wywiewny: 342 m³/h_100 Pa nawiewny: 331 m³/h_100 Pa	11 450,00

Cennik central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła Vallox

Model	Opis	Cena katalogowa netto [PLN]
  A+ Vallox 101_{MV}	• zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • <u>innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 1500 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM₁ ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC - prąd stały: wywiewny: 353 m³/h_100 Pa nawiewny: 324 m³/h_100 Pa	11 750,00
  A+ Vallox 110_{MV} 	• zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • <u>innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM₁ ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC - prąd stały: wywiewny: 407 m³/h_100 Pa nawiewny: 385 m³/h_100 Pa	12 605,00
  A+ Vallox 145_{MV} 	• zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • <u>innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 1500 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM₁ ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC - prąd stały: wywiewny: 558 m³/h_100 Pa nawiewny: 540 m³/h_100 Pa	14 405,00
  A+ Vallox 245_{MV} 	• zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • <u>innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 1500 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 1500 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM₁ ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC - prąd stały: wywiewny: 960 m³/h_100 Pa nawiewny: 882 m³/h_100 Pa	22 915,00

Cennik central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła Vallox

Model	Opis	Cena katalogowa netto [PLN]
   Vallox 245 MV VKL 	• zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • <u>innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna wodna do 7000 W • nagrzewnica wtórna i dodatkowa elektryczna 3000 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM₁ ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC - prąd stały: wywiewny: 960 m³/h_{100 Pa} nawiewny: 788 m³/h_{100 Pa}	27 050,00
   Vallox TSK Multi80 MV 	• zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • <u>innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM₁ ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC - prąd stały: wywiewny: 334 m³/h_{100 Pa} nawiewny: 277 m³/h_{100 Pa}	12 950,00
   Vallox TSK Multi50 MV 	• zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • modułowany bypass • <u>innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • automatyczny by-pass wymiennika • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM₁ ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC - prąd stały: wywiewny: 205 m³/h_{100 Pa} nawiewny: 176 m³/h_{100 Pa}	11 950,00

Cennik akcesoriów Vallox

Model	Opis	Cena katalogowa netto [PLN]
 Out/In 160	Zintegrowana czerpnio-wyrzutnia 160 mm. • zintegrowana czerpnio-wyrzutnia • rozmiar 160 mm. • prosta w montażu • konstrukcja zapobiegająca mieszanii się powietrza • dostępna w trzech kolorach: białym, szarym i czerwonym • tworzywo ABS • do stosowania w mniejszych budynkach	510,00
 Out/In 250	Zintegrowana czerpnio-wyrzutnia 250 mm. • zintegrowana czerpnio-wyrzutnia • rozmiar 250 mm. • prosta w montażu • konstrukcja zapobiegająca mieszanii się powietrza • dostępna w trzech kolorach: białym, szarym i czerwonym • tworzywo ABS • do stosowania w większych budynkach	910,00
 Vallox Out/in Vario	Zintegrowana czerpnio-wyrzutnia • zintegrowana czerpnio-wyrzutnia • możliwość całkowitego podziału na czerpnię i wyrzutnię • wielostopniowa regulacja prędkości powietrza na wyrzutni • średnica – wyrzutnia fi 160 mm, czerpnia do fi 200 mm • prosta w montażu i bezobsługowa • konstrukcja zapobiegająca mieszanii się strumieni powietrza • dostępna w czterech kolorach: białym, czarnym, szarym i ceglastym • tworzywo ABS	1 050,00
	Czujnik wilgotności MyVallox • Przeznaczony do central Vallox • Łatwy montaż • W razie zwiększenia wilgotności w powietrzu zwiększa obroty wentylatorów w celu wyrównania parametrów powietrza.	950,00

Cennik akcesoriów Vallox

Model	Opis	Cena katalogowa netto [PLN]
	Czujnik MyVallox CO₂ • Przeznaczony do central Vallox • Łatwy montaż • W razie zwiększenia ilości dwutlenku węgla w powietrzu zwiększa obroty wentylatora w celu wyrównania parametrów powietrza	1 450,00
	Czujnik MyVallox VOC • Czujnik lotnych związków organicznych LZO (m. in. aceton, etanol, formaldehyd, toluen oraz inne gazy pochodzące z detergentów, chemikaliów, materiałów budowlanych i meblowania) • Przeznaczony do central Vallox • Łatwy montaż • W razie zwiększenia ilości LZO w powietrzu zwiększa obroty wentylatorów w celu wyrównania parametrów powietrza	1 450,00
	Konwerter MyVallox KNX • MyVallox KNX • Przeznaczony do central Vallox z serii MV • Wymiary: 90 mm x 17 mm x 58 mm • Stopień ochrony: IP 20	2 590,00
	Panel Sterujący MyVallox Control • Kolorowy, graficzny, przewodowy • Przeznaczony do central Vallox z serii MV • Łatwy montaż naścienny • Gniazdo USB Micro-B • Wymiary: 90 mm x 100 mm x 22 mm	650,00
	Regulator Vallox SimpleControl SC • Regulator 4-stopniowy (biegowy), przewodowy • Każdy bieg z możliwością regulacji potencjometrem • Przeznaczony do central Vallox z serii MC • Łatwy montaż naścienny • Wymiary: 85 mm x 95 mm x 39 mm	450,00

Cennik akcesoriów Vallox

Model	Opis	Cena katalogowa netto [PLN]
	Odprowadzanie skropli – syfon Vallox Silent Klick • Bezzapachowy, bezgłośny • Przeznaczony do central Vallox • Łatwy w montażu i demontażu • Możliwość montażu naściennego • Wymiary: 70 x 65 mm	295,00
	Sufitowa płyta montażowa do rekuperatorów Vallox 096, 101, 110 • Przeznaczony do central Vallox • Duża wytrzymałość • Łatwy montaż • W zestawie komplet króćców przyłączeniowych do centrali	750,00
	Cokół do montażu na podłodze – Vallox 145 MV • Przeznaczony do centrali Vallox 145 MV • Duża wytrzymałość • Łatwy montaż	850,00