



nagrzewnice i kurtyny powietrzne

nr 1 w Europie

Europejski dostawca nowoczesnych ekologicznych i optymalnie dobranych urządzeń do ogrzewania przemysłowego.



nowość **HEATER CONDENS**

HEATER CONDENS

LIDER NOWEJ TECHNOLOGII

dedykowany do niskich temp. czynnika



CR ONE



CR1 | CR2 | CR3



CR3 MAX | CR4 MAX

NEW

NOWOŚĆ - ROZMIAR MAX

- Wysokie ΔT powietrza nawiewanego
- Max wykorzystanie pow. wymiennika
- Efektywna praca na każdym biegu

		NOWOŚĆ! seria HEATER CONDENS						
PARAMETRY TECHNICZNE		CR ONE	CR1	CR2	CR3	CR3 MAX	CR4 MAX	MIX1/MIX2
sugerowany zakres mocy grzewczej*	kW	5-25	10-35	15-50	20-70	35-95	40-120	-
moc grzewcza (70/50°C)/ ΔT przyrost temperatury powietrza**	kW/°C	13 kW/25°C	16 kW/13°C	26 kW/22°C	35 kW/34°C	53 kW/35°C	68 kW/44°C	-
ilość rzędów nagrzewnicy		2	1	2	3	3	3	-
wydatek powietrza - III bieg	m ³ /h	1600	3900	3350	2950	5600	5100	4800/7200
głośność w odległości 5 m - III bieg	dB	52	62	60	60	58	58	54/49
średnica króćców	"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	-
napięcie zasilania silnika V/Hz 230/50	W/A	124 W/0,58 A	250 W/1,08 A			520 W/2,2 A		250/520 W

NAJLEPSZA CENA			
Index	MODEL	moc [kW]	PLN bez VAT
WA0015	HEATER CONDENS CR ONE	5-25	899
WA0016	HEATER CONDENS CR1	10-35	1 329
WA0017	HEATER CONDENS CR2	15-50	1 449
WA0018	HEATER CONDENS CR3	20-70	1 649
WA0025	HEATER CONDENS CR3 MAX	35-95	1 799
WA0026	HEATER CONDENS CR4 MAX	40-120	2 449

CENNIK			
Index	MODEL	moc [kW]	PLN bez VAT
WA0022	Destryfikator HEATER MIX 1	-	1 299
WA0027	Destryfikator HEATER MIX 2	-	1 349
WAA0006	Komora mieszania HEATER CR	-	1 649
WAA0105	Komora mieszania HEATER CR MAX	-	1 899
WAA0029	Termostat destryfikator MIX	-	49

OSPRZĘT DO NAGRZEWNIC WODNYCH										
ASORTYMENT	konsola HEATER ONE WAA0077	konsola HEATER WAA0028	konsola HEATER MAX WAA0101	panel sterujący Comfort WAA0054	panel sterujący Intelligent WAA0035	rozdzielacz MULTI6 WAA0055	przewód elastyczny komplet 2 szt. WAA0022	zawór z siłownikiem 2-d HEATER WAA0032 i 31	zawór z siłownikiem 3-d HEATER CGA0001	zawór z siłownikiem 2-d CGA0003 i 31
Cena PLN	49	59	69	109	309	469	139	219	259	204

* przedział mocy grzewczej jest podawany dla zakresu temperatury czynnika grzewczego 50/30-120/90°C i temperatury powietrza wlotowej 0°C, III bieg wentylatora
** dla temperatury powietrza wlotowego 0°C.



GUARD

KURTYNY POWIETRZNE

nr 1 w Europie

PARAMETRY TECHNICZNE		KURTYNY WODNE			KURTYNY ELEKTRYCZNE			KURTYNY ZIMNE		
		GUARD 100W	GUARD 150W	GUARD 200W	GUARD 100E	GUARD 150E	GUARD 200E	GUARD 100C	GUARD 150C	GUARD 200C
długość kurtyny	m	1	1,5	2	1	1,5	2	1	1,5	2
maksymalna wysokość drzwi	m	4	4	4	4	4	4	4	4	4
sugerowany zakres mocy grzewczej	kW	10-16	20-29	25-40	4-7	6,5-11	8,5-14	-	-	-
maksymalny wydatek powietrza	m ³ /h	2 000	3 600	4 800	2 000	3 600	4 800	2 100	3 700	5 000
średnica króćców	"	1/2"	1/2"	1/2"	-	-	-	-	-	-
napięcie zasilania	V/Hz A	230/50 1,4	230/50 1,8	230/50 2,4	230/50 1,4	3x400/50	3x400/50	230/50 1,4	230/50 1,8	230/50 2,4

CENNIK			
Index	MODEL	moc [kW]	Cena PLN bez VAT
CG0019	GUARD 100W wodna	10-16	1 819
CG0020	GUARD 150W wodna	20-29	2 249
CG0021	GUARD 200W wodna	25-40	2 779
CG0022	GUARD 100E elektryczna	4-7	1 949
CG0023	GUARD 150E elektryczna	6,5-11	2 349
CG0024	GUARD 200E elektryczna	8,5-14	2 899
CG0025	GUARD 100C zimna	-	1 639
CG0026	GUARD 150C zimna	-	2 049
CG0027	GUARD 200C zimna	-	2 599
AKCESORIA			
CGA0051	Zestaw uchwytów GUARD poziom		89
CGA0052	Zestaw uchwytów GUARD pion		99
WAA0054	Panel sterujący COMFORT (do max 3 kurtyn)		109
CGA0028	Wyłącznik magnetyczny GUARD		179
CGA0003 i 31	Zawór z siłownikiem 2-d		204
CGA0001	Zawór z siłownikiem 3-d		259



RAPID PRO

NAGRZEWNICE GAZOWE

technologia ma znaczenie

		NAGRZEWNICE GAZOWE						
PARAMETRY TECHNICZNE		RAPID PRO LRP018	RAPID PRO LRP028	RAPID PRO LRP035	RAPID PRO LRP045	RAPID PRO LRP055	RAPID PRO LRP075	RAPID PRO LRP102
moc grzewcza max/min.	kW	15 / 10	25 / 15	32 / 20	41 / 25	48 / 29	68 / 43	91 / 50
wydatek powietrza	m³/h	2000	2700	3100	4300	4500	7800	7900
sprawność max/min.	%	91,8 / 95,8	91,2 / 96,3	93,1 / 96,8	92,3 / 96,3	92,1 / 96,8	91,8 / 95,8	91,1 / 96,4
przyrost temperatury powietrza ΔT	°C	22 / 14	26 / 16	30 / 18	27 / 17	31 / 18	25 / 16	34 / 18
zużycie gazu G20 max/min.	m³/h	1,8 / 1,1	2,9 / 1,7	3,7 / 2,1	4,7 / 2,8	5,5 / 3,2	7,8 / 4,7	10,6 / 5,5
napięcie zasilania	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50

CENNIK			
Index	MODEL	moc [kW]	Cena PLN bez VAT
GRP0001	RAPID PRO LRP018	15 / 10	8 399
GRP0002	RAPID PRO LRP028	25 / 15	8 899
GRP0003	RAPID PRO LRP035	32 / 20	9 999
GRP0004	RAPID PRO LRP045	41 / 25	11 999
GRP0005	RAPID PRO LRP055	48 / 29	12 999
GRP0006	RAPID PRO LRP075	68 / 43	15 199
GRP0007	RAPID PRO LRP102	91 / 50	17 699
AKCESORIA			
GA0222	Termostat RAPID PRO		599
GA0221	Przełącznik lato/zima RAPID PRO		349
GA0039	Uchwyt montażowy		429
GA0037	Konsola montażowa		699
GA0017	Zestaw kominowy poziomy C-13		529
GA0018	Zestaw kominowy pionowy C-33		749
GA0223	Termostat programowalny SMART EASY		1 199



GUARD PRO

KURTYNY PRZEMYSŁOWE

nr 1 w Europie

PARAMETRY TECHNICZNE		KURTYNY WODNE		KURTYNY ELEKTRYCZNE		KURTYNY ZIMNE	
		GUARD PRO 150W	GUARD PRO 200W	GUARD PRO 150E	GUARD PRO 200E	GUARD PRO 150C	GUARD PRO 200C
długość kurtyny	m	1,5	2	1,5	2	1,5	2
maksymalna wysokość drzwi	m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
zakres mocy grzewczej*	kW	33	47	14	18	-	-
maksymalny wydatek powietrza	m ³ /h	6 500	9 000	6 700	9 100	6 800	9 200
średnica króćców	"	3/4"	3/4"	-	-	-	-
napięcie zasilania	V/Hz A	230/50 2,4	230/50 3,6	3x400/50	3x400/50	230/50 2,4	230/50 3,6

* maksymalna moc grzewcza podawana jest dla temperatury czynnika grzewczego 90/70°C i temperatury powietrza wlotowego 0°C.

CENNIK			
Index	MODEL	moc [kW]	Cena PLN bez VAT
CGP0025	GUARD PRO 150C zimna	-	3 449
CGP0026	GUARD PRO 200C zimna	-	4 549
CGP0023	GUARD PRO 150W wodna	33	3 899
CGP0024	GUARD PRO 200W wodna	47	5 049
CGP0032	GUARD PRO 150E elektryczna	14	4 469
CGP0033	GUARD PRO 200E elektryczna	18	5 799
AKCESORIA			
CGPA0013	Uchwyt montażowy GUARD PRO		29
CGPA0010	DOORSTOP wyłącznik drzwiowy		119
CGPA0008	Szafa sterownicza S3		449



SONNIGER Polska Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Śląska 35/37 81-310 Gdynia
tel. 058 785 34 84 fax 058 785 34 81
Infolinia 0801 889 855 poland@sonniger.com
WWW.SONNIGER.COM



Mobilna aplikacja doboru