



PA1508E05

Kurtyna powietrzna 5 kW 230V~

Nr katalogowy: 3793

Wariant: Standardowy

Kurtyna powietrzna do mniejszych wejść

- Montaż poziomy
- Długość: 0,8 m

Model PA1508 jest głównie przeznaczony do mniejszych otworów, takich jak okienka w kioskach i obsługowe czy kasowe, gdzie wymagany jest długi wąski strumień powietrza. Tworzy to barierę powietrzną oddzielającą różne temperatury, która zapobiega napływowi zimnego powietrza i ucieczce ciepłego powietrza. Kurtyna powietrzna PA1508 zapewnia też dodatkowe ogrzewanie, poprawiając tym samym warunki pracy.



Dane techniczne

Instalacja		
Typ montażu	Podłączenie boczne	
Maks. wysokość montażu	1 000	mm
Dane nominalne		
Kolor obudowy	Biały	
Kolor obudowy, RAL	RAL 9016	
Kolor, kratki wylotowe	Szary	
Kolor kratki wylotowych, RAL	RAL 7046	
Stopień ochrony	IP20	
Temp. otoczenia (warunki suche)	-20 do 30	°C
Wymiary i masa		
Długość	790	mm
Wysokość	154	mm
Głębokość	167	mm
Masa	7,5	kg

Przepływ powietrza		
Przepływ powietrza	400; 270	m³/h
Dane akustyczne		
Poziom dźwięku	50; 39	dB(A)
Poziom mocy akustycznej LWA	66	dB(A)
Zasilanie, silnik/sterowanie		
Napięcie silnika	230	V
Sterowanie/prąd silnika	0,4	A
Nagrzewnica elektryczna		
Moc grzewcza	4.5; 3	kW
Natężenie prądu	19.6; 13.6	A
Napięcie zasilania	230	V
Zasilanie	1~	
Przyrost temperatury, maksymalna moc grzewcza, najwyższy przepływ powietrza	37	°C
Przyrost temperatury, maksymalna moc grzewcza, najniższy przepływ powietrza	50	°C

Charakterystyka

Parametry	
Moc	4.50 kW
Przepływ powietrza	400 m³/h
Temperatura powietrza na wlocie	20 °C
Temperatura powietrza na wylocie	54 °C
Wilgotność powietrza na wlocie	70.0 % r.H
Wilgotność powietrza na wylocie	11.1 % r.H

Dokumentacja

- Strony katalogu PA1508
- Instrukcja PA1508
- PA1508 2D.dwg
- PA1508 3D.dwg
- PA1508 3D.dxf
- Declaration of Conformity PA1000
- UKCA Declaration PA1000
- SCHEMAT WEWNĘTRZNYCH PA1508.PDF

Specyfikacja

Kurtyna powietrzna do małych otworów

-Do otworów niestandardowych

-Montaż poziomy

-Długość: 0,8 m

Modele:

Grzałki elektryczne: 2-5 kW

Zastosowanie

Model PA1508 jest przeznaczony głównie do małych otworów, takich jak okienka w kioskach, okienka obsługowe i stanowiska kasowe, gdzie wymagany jest długi i wąski strumień powietrza. W rezultacie powstaje bariera powietrzna, która oddziela miejsca o różnej temperaturze, chroniąc przed powiewami zimnego i ucieczką ciepłego powietrza. Model PA1508 zapewnia również dodatkowe ogrzewanie, poprawiając w ten sposób środowisko pracy.

Wzornictwo

Kompaktowa budowa i ponadczasowy design sprawiają, urządzenie można z łatwością umieścić w każdym wejściu. Intuicyjne sterowanie jest łatwo dostępne od strony szczytowej. Kurtyna może być dostarczona w dowolnym kolorze z palety RAL