


MOCOWANIE TYPU LUW-L, LUW-Z, LUW-V



Obciążenie dopuszczalne



ocynk galwaniczny




Wytrzymałość termiczna



materiał: elastomer EPDM;
wytrzymałość termiczna:
-40°C do +120°C


MOCOWANIE TYPU LUW-L

Masa [kg]	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
0,040	0,100	50	LUW-L	81250100000



MOCOWANIE TYPU LUW-Z


Masa [kg]	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
0,040	0,100	50	LUW-Z	81260100000



MOCOWANIE TYPU LUW-V

Masa [kg]	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
0,070	0,500	50	LUW-V	81270100000

WIESZAK TRAPEZOWY Z AMORTYZATOREM WT-AM



ocynk galwaniczny

Obciążenie dopuszczalne [kN]	Masa [kg]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
2,0	0,1	50	WT-AM	80570002000

Zastosowanie: do szybkiego montażu wszelkiego typu instalacji oraz podwieszeń kanałów wentylacyjnych. Za pomocą wieszaka WT- AM można podwieszać różne elementy do konstrukcji dachowej wykonanej z blachy trapezowej, stosując wkręty samo-wierzące, pręty gwintowane lub śruby. Wieszak posiada amortyzator tłumiący drgania.