

CENNIK

Obowiązuje od : 08.02.2026

www.alfaseal.pl

PRZEJŚCIA INSTALACYJNE I DYLATACJE

Opaska ogniochronna INTU FR WRAP	str. 3.
Taśma ogniochronna INTU FR WRAP L	str. 3.
Kołnierz ogniochronny INTU FR COLLAR ST	str. 3.
Kołnierz ogniochronny w rolce INTU FR COLLAR L SLIM	str. 4.
Uchwyt do kołnierza ogniochronnego INTU FR COLLAR L SLIM CLIP	str. 4.
Pęczniąca masa ogniochronna INTU FR GRAPHITE	str. 4.
Uszczelniająca masa ogniochronna ALFA FR MASTIC	str. 4.
Płyta ogniochronna ALFA FR BOARD A	str. 4.
Ablacyjna farba ogniochronna ALFA FR COAT A	str. 4.
Pęczniąca farba ogniochronna ALFA FR COAT I	str. 5.
Płyta ogniochronna INTU FR UNIBOARD 1-S	str. 5.
Ablacyjna farba ogniochronna INTU FR UNICOAT P	str. 5.
Płyta z wełny mineralnej 150 kg/m³	str. 5.
Ogniochronny dysk pęczniący INTU FR DISC	str. 5.
Ogniochronny elastyczny wkład do puszek elektrycznej INTU FR PUTTY PAD	str. 5.
Elastyczny kit ogniochronny INTU FR PUTTY CORD	str. 5.
Pianka ogniochronna INTU FR FOAM 2K	str. 6.
Błoczek ogniochronny INTU FR BRICK	str. 6.
Bandaż ogniochronny INTU FR BANDAGE	str. 6.
Pistolety do pianki 2K	str. 6.
Dysza mieszająca do pianki 2K	str. 6.
Zaprawa ogniochronna INTU FR MORTAR	str. 6.
Produkt uzupełniający do zaprawy - mata INSULWRAP	str. 6.
Poduszka ogniochronna ASTRO PILLOW X SERIES	str. 7.
Sznur dylatacyjny INSU ROPE	str. 7.

WENTYLACJA

Przeciwpożarowa kratka wentylacyjna ALFA FR GRILLE	str. 8.
Łącznik ALFA FR GRILLE	str. 9.
Żaluzjowa kratka maskująca INTU ATP	str. 9.
Mata ogniochronna ALFA FIREGUARD 3	str. 9.
Taśma klejąca do maty ALFA BAND 3	str. 9.
Klucz do montażu FIREGUARD 3	str. 9.
Druk do montażu FIREGUARD 3	str. 9.
Płyty ogniochronne THERMAX SL	str. 10.
Pasek do łączenia płyt THERMAX A STRIPS	str. 10.
Klej ogniochronny THERMAX FIRE GLUE	str. 10.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Płyty ogniochronne A1 COREX	str. 10.
Farby ogniochronne do konstrukcji stalowych NULLIFIRE	str. 10.
Farba podkładowa i nawierzchniowa do stali REMOPLAST	str. 11.
Lekka zaprawa ogniochronna PERLIFOC HP	str. 11.
Lekka zaprawa ogniochronna PERLIWOOL	str. 11.
Kryjąca powłoka ogniochronna do drewna surowego PROTEGA WOOD-S	str. 11.
Kryjąca powłoka ogniochronna do drewna pomalowanego PROTEGA UPGRADE	str. 11.
Transparentna powłoka ogniochronna do drewna surowego PROTEGA WOOD-C	str. 11.
Farba nawierzchniowa do drewna PROTEGA TOPCOAT W	str. 12.
Farba nawierzchniowa do drewna PROTEGA TOPCOAT C	str. 12.

INTU FR WRAP Opaska ogniochronna

Opaski ogniochronne **INTU FR WRAP** wykonane są z materiału na bazie grafitu. Pod wpływem wysokiej temperatury materiał pęcznieje, zamyka otwór, nie dopuszczając do rozprzestrzeniania się ognia i dymu.

Artykuł nr	Typ (mm)	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Grupa dostaw
1203206010	32	1 szt.	45,00 zł	A
1204006010	40	1 szt.	46,00 zł	
1205506010	55	1 szt.	47,00 zł	
1206306010	63	1 szt.	65,00 zł	
1207506010	75	1 szt.	72,00 zł	
1208206020	82	1 szt.	79,00 zł	
1211006020	110	1 szt.	104,00 zł	
1212510040	125	1 szt.	139,00 zł	
1216010050	160	1 szt.	195,00 zł	
1220010080	200	1 szt.	395,00 zł	

INTU FR WRAP L Taśma ogniochronna

Taśma ogniochronna **INTU FR WRAP L** wykonana jest z materiału na bazie grafitu. Pod wpływem wysokiej temperatury materiał pęcznieje, zamyka otwór, nie dopuszczając do rozprzestrzeniania się ognia i dymu. (TS) - Taśma samoprzylepna.

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Grupa dostaw
1006010000	60 mm x 10 mb	1 szt.; karton	960,00 zł	A
1006025000	60 mm x 25 mb	1 szt.; karton	2 400,00 zł	
1010010000	100 mm x 10 mb	1 szt.; karton	1 050,00 zł	
1010025000	100 mm x 25 mb	1 szt.; karton	2 625,00 zł	
1006010001	60 mm x 10 mb (TS)	1 szt.; karton	1 100,00 zł	
1006025001	60 mm x 25 mb (TS)	1 szt.; karton	2 750,00 zł	
1010010001	100 mm x 10 mb (TS)	1 szt.; karton	1 230,00 zł	
1010025001	100 mm x 25 mb (TS)	1 szt.; karton	3 075,00 zł	

INTU FR COLLAR ST Kołnierz ogniochronny (obudowa ze stali nierdzewnej)

Kołnierz **INTU FR COLLAR ST** składa się z wkładu wykonanego z materiału na bazie grafitu (pęczniejącego pod wpływem wysokiej temperatury) oraz zewnętrznej obudowy wykonanej z blachy ze stali nierdzewnej. Stalowa obudowa kołnierza jest wyposażona w zamek służący do spinania końców i stabilizowania go na rurze oraz uchwyty montażowe mocujące kołnierz do przegrody.

Artykuł nr	Typ (mm)	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Grupa dostaw
1503230042	32	1 szt.	79,00 zł	A
1504030042	40	1 szt.	80,00 zł	
1505530062	55	1 szt.	86,00 zł	
1506330062	63	1 szt.	91,00 zł	
1507530062	75	1 szt.	98,00 zł	
1508230082	82	1 szt.	102,00 zł	
1509030082	90	1 szt.	111,00 zł	
1511030102	110	1 szt.	113,00 zł	
1512540142	125	1 szt.	152,00 zł	
1516040182	160	1 szt.	232,00 zł	
1520060202	200	1 szt.	535,00 zł	
1525015302	250	1 szt.	1 280,00 zł	
1531515302	315	1 szt.	1 795,00 zł	
1535515302	355	1 szt.	2 195,00 zł	
1540015302	400	1 szt.	2 550,00 zł	
1550015302	500	1 szt.	3 450,00 zł	

INTU FR COLLAR L SLIM Kołnierz ogniochronny

Kołnierz ogniochronny **INTU FR COLLAR L SLIM** składa się z obudowy ze stali nierdzewnej o wysokości 30 mm i długości 2,52 m oraz ogniochronnej taśmy pęczniającej o wymiarach 30x2,0 mm i długości 12 mb. Zestaw zawiera 20 szt. uchwytów CLIP S. Kołnierz dedykowany jest do wykonywania zabezpieczeń rur palnych, rur niepalnych w izolacjach palnych, w tym wiązek klimatyzacyjnych oraz kabli w rurach kablowych.

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Grupa dostaw
1603005250	kołnierz 30 mm x 2,52 mb	1 kpl.	860,00 zł	A

INTU FR COLLAR L SLIM CLIP Uchwyty do kołnierza ogniochronnego

Uchwyty INTU FR COLLAR L SLIM CLIP (typ S i L) są dodatkowymi zamocowaniami łączącymi kołnierz INTU FR COLLAR L SLIM z podłożem.

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/op.	Grupa dostaw
1610100000	S; wysokości 33 mm	opakowanie 10 szt.	76,00 zł	A
1620100000	L; wysokości 65 mm	opakowanie 10 szt.	98,00 zł	
9010400000	SPRING-W wkręt 40 mm	1 szt.	2,50 zł	
9030605000	kołwa gwoździowa 6 x 40 mm	1 szt.	0,80 zł	

INTU FR GRAPHITE Pęczniąca masa ogniochronna

Pęczniąca masa ogniochronna **INTU FR GRAPHITE** jest przeznaczona do zabezpieczenia przejść ppoż. rur oraz kabli. Pod wpływem temperatury uszczelnia na bazie grafitu pęcznieje i zamyka otwór, zapewniając zachowanie szczelności i odporności ogniowej przegrody.

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Opakowanie zbiorcze (szt.)	Ilość na palecie (szt.)	Grupa dostaw
2703100000	kartusz 310 ml	1 szt.	95,00 zł	15 szt.	1260 szt.	A
2750000000	plastikowe wiadro 5l	1 szt.	1490,00 zł	-	60 szt.	

ALFA FR MASTIC Uszczelniająca masa ogniochronna

Ogniochronna masa akrylowa **ALFA FR MASTIC** przeznaczona jest do zabezpieczenia przejść ppoż. rur niepalnych i kabli elektrycznych oraz montażu pęczniających krtek wentylacyjnych. Masa wypełnia szczeliny wokół instalacji, zapewniając przegrodzie zachowanie szczelność i izolacyjność ogniową.

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Opakowanie zbiorcze (szt.)	Ilość na palecie (szt.)	Grupa dostaw
2603100000	kartusz 310 ml	1 szt.	52,00 zł	15 szt.	1260 szt.	A
2606000000	worek foliowy 600 ml	1 szt.	97,00 zł	20 szt.	720 szt.	

ALFA FR BOARD A Płyta ogniochronna

Płyta ogniochronna **ALFA FR BOARD A** składa się z płyty z wełny mineralnej o gęstości 150kg/m³ i grubości 60 mm pokrytej jednostronnie powłoką z farby ablacyjnej **ALFA FR COAT A** o grubości warstwy 1 mm. Zestaw wyrobów przeznaczony jest do uszczelnienia instalacyjnych przejść ppoż. oraz zabezpieczania dylatacji przeciwpożarowych.

Artykuł nr	Typ - wymiary (mm)	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Ilość na palecie (szt.)	Grupa dostaw
2412060610	1200x600x60	1 szt.	250,00 zł	32/64 szt.	B

ALFA FR COAT A Ablacyjna farba ogniochronna

Ablacyjna farba **ALFA FR COAT A** jest jednoskładnikowym produktem przeznaczonym do uszczelnienia instalacyjnych przejść ppoż. oraz zabezpieczenia dylatacji przeciwpożarowych. W warunkach pożaru w wyrobie zachodzą reakcje endotermiczne. Kolor farby: biały.

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Ilość na palecie (szt.)	Grupa dostaw
2060000000	plastikowe wiadro 6 kg	1 szt.	610,00 zł	84 szt.	A
2012500000	plastikowe wiadro 12,5 kg	1 szt.	1 000,00 zł	40 szt.	

ALFA FR COAT I Pęcznijąca farba ogniochronna

ALFA FR COAT I jest jednoskładnikową farbą pęczniącą przeznaczoną do zabezpieczania instalacyjnych przejść ppoż. rur niepalnych oraz kabli elektrycznych. Powłoka wykonana z tej farby pod wpływem temperatury pęcznieje, tworząc na zabezpieczonej powierzchni warstwę ochronną. Kolor farby: grafitowy.

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Ilość na palecie (szt.)	Grupa dostaw
2160000000	plastikowe wiadro 6 kg	1 szt.	768,00 zł	84 szt.	A
2112500000	plastikowe wiadro 12,5 kg	1 szt.	1 269,00 zł	40 szt.	

INTU FR UNIBOARD 1-S Płyta ogniochronna

INTU FR UNIBOARD 1-S składa się z płyty z wełny mineralnej o gęstości 140kg/m³ i grubości 50 lub 60 mm pokrytej jednostronnie powłoką z farby ablacyjnej **INTU FR UNICOAT P** o grubości warstwy 0,5 mm. Zestaw wyrobów przeznaczony jest do uszczelnienia instalacyjnych przejść ppoż.

Artykuł nr	Typ - wymiary (mm)	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Ilość na palecie (szt.)	Grupa dostaw
2312060510	1200x600x50 mm 1S	1 szt.	235,00 zł	38/76 szt.	B
2312060610	1200x600x60 mm 1S	1 szt.	260,00 zł	32/64 szt.	

INTU FR UNICOAT P Ablacyjna farba ogniochronna

Ablacyjna farba **INTU FR UNICOAT P** jest jednoskładnikowym produktem przeznaczonym do uszczelnienia przejść instalacyjnych rur, kabli oraz drabin i koryt kablowych. Kolor farby: biały.

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Ilość na palecie (szt.)	Grupa dostaw
2260000000	plastikowe wiadro 6 kg	1 szt.	910,00 zł	84 szt.	A
2212500000	plastikowe wiadro 12,5 kg	1 szt.	1 556,00 zł	40 szt.	

Płyta z wełny mineralnej 150 kg/m³

Artykuł nr	Typ - wymiary	Forma dostawcza	Cena zł/op.	Grupa dostaw
9012060530	1200x600x50 mm; 2,16 m ² (3 szt.)	1 op.	190,00 zł	B
9012060630	1200x600x60 mm; 2,16 m ² (3 szt.)	1 op.	195,00 zł	

INTU FR DISC Ogniochronny dysk pęczniący

Ogniochronny, samoprzylepny dysk pęczniący **INTU FR DISC** jest przeznaczony do zabezpieczenia przejść ppoż. kabli oraz rur kablowych. Pod wpływem wysokiej temperatury dysk pęcznieje i zamyka otwór zapewniając zachowanie szczelności i odporności ogniowej przegrody.

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/op.	Grupa dostaw
3006503320	dysk 65 x 3 mm	opakowanie 32 szt.	740,00 zł	A

INTU FR PUTTY PAD Ogniochronny elastyczny wkład do puszki elektrycznej

INTU FR PUTTY PAD to łatwy w aplikacji produkt uszczelniający, w postaci elastycznego wkładu o odporności ogniowej i akustycznej, o grubości 4 mm.

Artykuł nr	Typ - wymiary (mm)	Forma dostawcza	Cena zł/op.	Grupa dostaw
3017000200	170 x 170	opakowanie 20 szt.	500,00 zł	A
3023000200	230 x 170	opakowanie 20 szt.	650,00 zł	

INTU FR PUTTY CORD Elastyczny kit ogniochronny

Elastyczny kit ogniochronny **INTU FR PUTTY CORD** został zaprojektowany tak by ułatwić montaż tam gdzie szczelina wokół instalacji jest bardzo mała lub nie ma jej wcale.

Artykuł nr	Typ - wymiary (mm)	Forma dostawcza	Cena zł/op.	Grupa dostaw
3001520050	200 x Ø15	opakowanie 5 szt.	175,00 zł	A

INTU FR FOAM 2K Pianka ogniochronna

Pianka ogniochronna **INTU FR FOAM 2K** to produkt na bazie poliuretanu z dodatkami niepalniącymi, który po aplikacji zwiększa swoją objętość. Piana przeznaczona jest do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych kabli, korytek kablowych, rur metalowych oraz rur z tworzyw sztucznych w ścianach i stropach rozdzielania pożarowego.

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Opakowanie zbiorcze (szt.)	Ilość na palecie (szt.)	Grupa dostaw
3203800000	kartusz 380 ml	1 szt.	319,00 zł	6 szt.	360 szt.	A

INTU FR BRICK Bloczek ogniochronny

Bloczek ogniochronny **INTU FR BRICK** jest wykonany z pianki poliuretanowej z bezhalogenowymi dodatkami niepalniącymi. Bloczki przeznaczone są do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych kabli, korytek kablowych, rur metalowych oraz rur z tworzyw sztucznych w ścianach i stropach rozdzielania pożarowego.

Artykuł nr	Typ - wymiary (mm)	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Opakowanie zbiorcze (szt.)	Ilość na palecie (szt.)	Grupa dostaw
3220014460	200x144x60	1 szt.	199,00 zł	18 szt.	450 szt.	A

INTU FR BANDAGE Bandaż ogniochronny

Bandaż ogniochronny **INTU FR BANDAGE** to pęczniąca taśma o grubości 3 mm na bazie kauczuku butylowego wzmocniona tkaniną z włókna szklanego. Służy do podwyższania klasy odporności EI zabezpieczeń ogniochronnych kabli i korytek kablowych oraz rur przeizolowanych przechodzących przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego, w których otwory są wypełnione pianką INTU FR FOAM 2K lub bloczkami INTU FR BRICK.

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Grupa dostaw
3315050000	150 mm x 5 mb	1 szt.	1 150,00 zł	A

Pistolety do pianki 2K

Pistolety dedykowane są aplikacji pianki INTU FR FOAM 2K.

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Grupa dostaw
3401380000	pistolet ręczny	1 szt.	219,00 zł	A
3402380000	pistolet akumulatorowy	1 szt.	2 250,00 zł	

Dysza mieszająca do pianki 2K

Dysza mieszająca dedykowana do kartuszy z pianką INTU FR FOAM 2K.

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Grupa dostaw
3403380000	do pianki 2K	1 szt.	2,50 zł	A

INTU FR MORTAR Zaprawa ogniochronna

INTU FR MORTAR to zaprawa ogniochronna na bazie gipsu. Służy do przywracania odporności ogniowej w przegrodach sztywnych przez które przechodzą różnego rodzaju kable i rury metalowe.

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Grupa dostaw
3600200000	worek 20 kg	1 szt.	320,00 zł	B

INSULWRAP Mata

INSULWRAP jest to mata posiadająca strukturę włóknistą. Stosowana w celu zwiększenia odporności ogniowej kabli zabezpieczonych zaprawą INTU FR MORTAR.

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Grupa dostaw
3605500616	6 mm x 610 mm x 5500 mm	1 szt.	695,00 zł	B

ASTRO PILLOW X SERIES Poduszka ogniochronna*

ASTRO PILLOW X SERIES są produkowane z włókna szklanego wypełnionego mieszaniną włókien mineralnych i reaktywnych środków rozszerzających (pęczniących). Materiał pęczniący, podczas pożaru rozszerza się, a następnie twardnieje zapewniając kompletne i trwałe uszczelnienie przed przenikaniem ognia, dymu oraz gorących gazów.

Artykuł nr	Typ wymiary (mm)	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Grupa dostaw
8033005020	XS / 330x50x25	1 szt.	69,30 zł	B
8033020025	S / 330x200x25	1 szt.	74,80 zł	
8033020045	L / 330x200x45	1 szt.	82,50 zł	

INSU ROPE Sznur dylatacyjny

Ogniochronny sznur dylatacyjny **INSU ROPE** wykonany z wełny mineralnej, stosowany do uszczelnień liniowych: poziomych i pionowych.

Artykuł nr	Typ (średnica) mm	Forma dostawcza	Cena zł/mb	Cena zł/szt.	Grupa dostaw
6001230000	12	30 m	11,50 zł	345,00 zł	B
6002030000	20	30 m	14,50 zł	435,00 zł	
6003030000	30	30 m	16,00 zł	480,00 zł	
6004030000	40	30 m	25,00 zł	750,00 zł	
6005025000	50	25 m	28,00 zł	700,00 zł	
6006025000	60	25 m	34,00 zł	850,00 zł	
6007020000	70	20 m	81,00 zł	1 620,00 zł	
6008020000	80	20 m	95,00 zł	1 940,00 zł	
6009018000	90	18 m	110,00 zł	1 980,00 zł	
6010010000	100	10 m	125,00 zł	1 250,00 zł	
6012002000	120	2 m	165,00 zł	330,00 zł	
6013002000	130	2 m	197,50 zł	395,00 zł	
6014002000	140	2 m	232,50 zł	465,00 zł	
6015002000	150	2 m	255,00 zł	510,00 zł	
6016002000	160	2 m	297,50 zł	595,00 zł	
6017002000	170	2 m	340,00 zł	680,00 zł	
6018002000	180	2 m	400,00 zł	800,00 zł	

ALFA FR GRILLE Przeciwpowozarowa kratka wentylacyjna

Przeciwpowozarowe kratki ognioczone ALFA FR GRILLE wykonane sę z materiału ekspandujęcego pod wpływem wysokiej temperatury. Pęczniejące wkłady podczas powozaru zamykają otwór wentylacyjny, nie dopuszczając do rozprzestrzeniania się ognia i dymu.

Kratka prostokętna - grubości: R40A = 40 mm (± 5 mm) R80 = 80 mm (± 5 mm) Grupa dostaw: A	Standardowy wymiar krutek [SZEROKOŚĆ x WYSOKOŚĆ] Istnieje możliwość zamówienia ALFA FR GRILLE (typ R40A oraz R80) w dowolnym wymiarze – cena ustalana jest indywidualnie.	Kratka okragła - grubości: C50 = 50 mm (± 5 mm) C80 = 80 mm (± 5 mm) Grupa dostaw: A
--	---	---

Wys. mm	PROSTOKĘTNA R40A / Szer. mm / Ceny zł / szt.										
	100	150	200	250	300	350*	400*	450*	500*	550*	600*
100	155,00	170,00	200,00	220,00	255,00	275,00	300,00	325,00	340,00	440,00	495,00
150		175,00	225,00	250,00	275,00	285,00	310,00	350,00	360,00	460,00	530,00
200			250,00	280,00	315,00	330,00	345,00	385,00	440,00	485,00	580,00
250				310,00	340,00	375,00	435,00	480,00	505,00	610,00	695,00
300					400,00	430,00	475,00	530,00	595,00	680,00	775,00
350*						480,00	630,00	695,00	755,00	810,00	855,00
400*							690,00	770,00	850,00	900,00	945,00
450*								850,00	910,00	970,00	1 030,00
500*									995,00	1 090,00	1 160,00
550*										1 180,00	1 260,00
600*											1 595,00

Wys. mm	PROSTOKĘTNA R80* / Szer. mm / Ceny zł / szt.										
	100*	150*	200*	250*	300*	350*	400*	450*	500*	550*	600*
100*	360,00	365,00	425,00	460,00	495,00	540,00	570,00	635,00	655,00	865,00	940,00
150*		365,00	435,00	470,00	505,00	550,00	580,00	670,00	705,00	900,00	1 020,00
200*			480,00	530,00	590,00	635,00	675,00	735,00	840,00	935,00	1 110,00
250*				580,00	650,00	715,00	840,00	920,00	960,00	1 180,00	1 325,00
300*					750,00	820,00	900,00	1 000,00	1 145,00	1 280,00	1 460,00
350*						915,00	1 210,00	1 330,00	1 435,00	1 545,00	1 600,00
400*							1 300,00	1 470,00	1 590,00	1 695,00	1 790,00
450*								1 610,00	1 725,00	1 850,00	1 950,00
500*									1 910,00	2 075,00	2 215,00
550*										2 240,00	2 550,00
600*											3 350,00

	OKRĘGLA Średnica w mm / Ceny zł / szt.									
	100	125	150	160	200	250	300	315	350	400
C50	250,00	280,00	320,00	345,00	395,00	525,00	675,00	720,00	745,00	875,00
C80	305,00	335,00	375,00	400,00	470,00	635,00	790,00	860,00	885,00	1 090,00

ALFA FR GRILLE łącznik

Produkt służy do łączenia kratki pęczniejących **ALFA FR GRILLE**.

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Grupa dostaw
4610000000	model T	1 szt.	7,90 zł	A
4620000000	model X	1 szt.	7,90 zł	A

INTU ATP żaluzjowa kratka maskująca

Maskownica **INTU ATP** stosowana jest do estetycznego zabezpieczenia wlotów/wylotów kanałów wentylacji. Żaluzje są w odległości co 8,5mm, z 30%-owym nachyleniem ku dołowi.

Kolor: srebrny - RAL 9006	Standardowy wymiar kratki [SZEROKOŚĆ x WYSOKOŚĆ]	Grupa dostaw: A
-------------------------------------	--	---------------------------

Wys. mm	Szer. mm / Ceny w zł									
	102	152	203	254	305	356*	406*	457*	508*	610*
102	39,00	43,00	49,00	55,00	59,00	69,00	89,00	109,00	129,00	169,00
152		49,00	59,00	75,00	79,00	89,00	99,00	129,00	149,00	199,00
203			79,00	85,00	89,00	99,00	129,00	149,00	199,00	229,00
254				119,00	125,00	129,00	149,00	199,00	229,00	260,00
305					139,00	149,00	199,00	209,00	259,00	300,00
356*						199,00	209,00	259,00	299,00	340,00
406*							259,00	299,00	369,00	470,00
457*								339,00	469,00	490,00
508*									490,00	550,00
610*										599,00

ALFA FIREGUARD 3 Matą ogniochronną

ALFA FIREGUARD 3 jest elastyczną matą, zaprojektowaną do ochrony przeciwpożarowej metalowych kanałów wentylacyjnych (zgodnie z EN1366-1). Matą jest nakładana w pojedynczej warstwie na całej długości kanału. Produkt wykonany jest z wełny mineralnej pokrytej folią aluminiową oraz siatką drucianą od strony zewnętrznej. Od strony wewnętrznej pokryta jest farbą ablacyjną chronioną tkaniną z włókna szklanego.

Artykuł nr	Forma dostawcza	Cena zł/m²	Cena zł/szt.	Ilość na palecie (szt.)	Grupa dostaw
5301006030	1 szt.; rolka 6 m²	240,00 zł	1440,00 zł	10 szt. (60 m²)	B

ALFA BAND 3 Taśma klejąca do maty

ALFA BAND 3 jest samoprzylepną taśmą, wykonaną z aluminiowanej tkaniny z włókna szklanego, stosowaną do łączenia sąsiednich odcinków maty ALFA FIREGUARD 3.

Artykuł nr	Forma dostawcza	Cena zł/mb	Cena zł/szt.	Grupa dostaw
5301000250	1 szt. ; rolka 25 mb	11,80 zł	295,00 zł	A

Klucz do montażu FIREGUARD 3

Klucz półautomatyczny z mechanizmem ślimakowo-sprężynowym o długości 300 mm; ułatwia montaż maty FIREGUARD 3.

Artykuł nr	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Grupa dostaw
5102030000	1 szt.	47,00 zł	A

Druć do montażu FIREGUARD 3

Druć o średnicy 1 mm ze stali ocynkowanej galwanicznie w rolkach po 50 mb (2 x 25 mb).

Artykuł nr	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Grupa dostaw
5103001050	1 szt.	21,00 zł	A

THERMAX SL Płyty ogniochronne

THERMAX SL to płyta składająca się z wermikulitu i spoiw nieorganicznych. Płyta ma kolor jasnobrązowy. Płyty ogniochronne można łatwo przyciąć na wymiar i obrabiać przy użyciu konwencjonalnych narzędzi do obróbki drewna.

Artykuł nr	Typ wymiary (mm)	Forma dostawcza	Cena zł/m²	Cena zł/szt.	Ilość na palecie (szt.)	Grupa dostaw
5535190120	35 /1900x1200	paleta	252,19 zł	575,00 zł	26 szt.	B
5550190120	50 /1900x1200	paleta	348,68 zł	795,00 zł	18 szt.	
5555190120	55 /1900x1200	paleta	372,81 zł	850,00 zł	16 szt.	

THERMAX A STRIPS Pasek do łączenia płyt

Stosowany do płyt **THERMAX SL**.

Artykuł nr	Wymiary	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Ilość na palecie (szt.)	Grupa dostaw
5601221010	1220x100x10	1 szt.	41,50 zł	200 szt.	A

THERMAX FIRE GLUE Klej ogniochronny

Stosowany do płyt **THERMAX SL**.

Artykuł nr	Opakowanie	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Opakowanie zbiorcze (szt.)	Grupa dostaw
5610000000	tuba 1 kg	1 szt.	34,00 zł	20 szt.	A

A1 COREX Płyty ogniochronne

A1 COREX to niepalna płyta gipsowa zbrojona i pokryta obustronnie włóknem szklanym. Płyty przeznaczone są do zabezpieczeń konstrukcji stalowych do klasy R 240 oraz do wykonywani przegród w klasie EI 120.

Artykuł nr	Typ wymiary (mm)	Forma dostawcza	Cena zł/m²	Cena zł/szt.	Ilość na palecie (szt.)	Grupa dostaw
5812200120	12,5x1200x2000	paleta	90,00 zł	216,00 zł	40 szt.	B
5815200120	15,0x1200x2000	paleta	105,00 zł	252,00 zł	32 szt.	
5820200120	20,0x1200x2000	paleta	127,50 zł	306,00 zł	24 szt.	
5825200120	25,0x1200x2000	paleta	162,50 zł	390,00 zł	20 szt.	

NULLIFIRE SC803 Farba ogniochronna do konstrukcji stalowych*

NULLIFIRE SC803 jest białą, jednoskładnikową farbą na bazie wody do ogniochronnego zabezpieczenia konstrukcji stalowych z profili otwartych i zamkniętych, zoptymalizowaną do zabezpieczeń w klasie R 60. Cienkowarstwowa powłoka pozwala uzyskać wysokiej jakości, estetyczne, matowe wykończenie.

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Ilość na palecie (szt.)	Grupa dostaw
7008032500	metalowe wiadro 25 kg	1 szt.	1375,00 zł	22 szt.	B

NULLIFIRE SC902 Farba ogniochronna do konstrukcji stalowych*

NULLIFIRE SC902 jest białą, dwuskładnikową, jednowarstwową farbą na bazie rozpuszczalnika do ogniochronnego zabezpieczenia konstrukcji stalowych z profili otwartych i zamkniętych do zabezpieczeń w klasie R 120. Grubopowłokowa formuła oparta na zaawansowanej technologii hybrydowej pozwala na uzyskanie odporności R 120 w jednej warstwie bez ryzyka spękań skurczowych. Szybkie utwardzanie, nawet poniżej 0°C, zapewnia odporność na warunki atmosferyczne w ciągu 1 godziny.

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Ilość na palecie (szt.)	Grupa dostaw
7009022230	Składnik A metalowe wiadro 22,3 kg	1 szt.	1585,00 zł	22 szt.	B
7009020270	Składnik B metalowa puszka 2,7 kg	1 szt.	240,00 zł	22 szt.	B

NULLIFIRE SC605 Farba ogniochronna do konstrukcji stalowych*

NULLIFIRE SC605 jest białą, jednoskładnikową akrylową farbą na bazie rozpuszczalnika do ogniochronnego zabezpieczenia konstrukcji stalowych z profili otwartych i zamkniętych, zoptymalizowaną do zabezpieczeń w klasie R 60.

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Ilość na palecie (szt.)	Grupa dostaw
7006052500	metalowe wiadro 25 kg	1 szt.	1700,00 zł	22 szt.	B

REMOPLAST Farba podkładowa i nawierzchniowa do stali*

Artykuł nr	Produkt / Opis	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Grupa dostaw
7218012350	SPEED DRY podkład epoksydowy RAL 8012 (baza + utwardzacz) 35,1 kg metalowe wiadro	1 szt.	975,00 zł	B
7220002110	UVC PL Nawierzchnia poliuretanowa szara RAL 7035 (lakier + utwardzacz) 11 kg metalowe wiadro	1 szt.	420,00 zł	
7248705250	Rozcieńczalnik poliuretanowy R-87052 (do nawierzchni) 5 litrów	1 szt.	130,00 zł	
7240400050	Rozcieńczalnik epoksydowy R-400 (do podkładu) 5 litrów	1 szt.	145,00 zł	
7240000050	Rozcieńczalnik ksilenowy 5 litrów	1 szt.	120,00 zł	

PERLIFOC HP Lekka zaprawa ogniochronna*

PERLIFOC HP to sucha zaprawa natryskowa na bazie gipsu przeznaczona do zabezpieczeń ogniochronnych elementów nośnych budynku wykonanych ze stali, betonu, ścian i płyt betonowych, płaskich elementów zespolonych z betonem i stali oraz podwyższania odporności ścian oddzielenia pożarowego. Perlifoc HP podwyższa izolacyjność termiczną ścian i stropów.

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/kg	Cena zł/szt.	Ilość na palecie (szt.)	Grupa dostaw
7420000170	kolor: biały; worek 17 kg	1 paleta	7,95 zł	135,15 zł	42	B

PERLIWOOL Lekka zaprawa ogniochronna*

PERLIWOOL to sucha zaprawa natryskowa na bazie wełny mineralnej przeznaczona do zabezpieczeń ogniochronnych elementów nośnych budynku wykonanych z drewna, stali, betonu, ścian oraz płaskich elementów zespolonych z betonem i stali. Perliwool może być stosowany jako izolacja akustyczna i termiczna.

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/kg	Cena zł/szt.	Ilość na palecie (szt.)	Grupa dostaw
7410002080	kolor: szary; worek 8 kg	1 paleta	8,40 zł	67,20 zł	60	B
7410001080	kolor: biały; worek 8 kg	1 paleta	8,80 zł	70,40 zł	60	

PROTEGA WOOD-S Kryjąca powłoka ogniochronna do drewna surowego

PROTEGA WOOD-S to wodorozcieńczalna, kryjąca farba ogniochronna do zabezpieczania surowego drewna oraz wyrobów drewnopochodnych. Powłoka jest koloru białego i może być barwiona na dowolny kolor barwnikami wodorozcieńczalnymi. PROTEGA WOOD-S stosuje się w ilości 300 g/m².

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Ilość na palecie (szt.)	Grupa dostaw
7610125000	wiadro 12,5 kg	1 szt.	840,00 zł	44	B

PROTEGA UPGRADE Kryjąca powłoka ogniochronna do drewna pomalowanego

PROTEGA UPGRADE to wodorozcieńczalna, kryjąca farba ogniochronna do zabezpieczania pomalowanego drewna oraz wyrobów drewnopochodnych. Powłoka jest koloru białego i może być barwiona na dowolny kolor barwnikami wodorozcieńczalnymi. PROTEGA UPGRADE stosuje się w ilości 400 g/m².

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Ilość na palecie (szt.)	Grupa dostaw
7611125000	wiadro 12,5 kg	1 szt.	850,00 zł	44	B

PROTEGA WOOD-C Transparentna powłoka ogniochronna do drewna surowego

PROTEGA WOOD-C to wodorozcieńczalna, transparentna farba ogniochronna do zabezpieczania surowego drewna oraz wyrobów drewnopochodnych. Powłoka może być barwiona na dowolny kolor barwnikami wodorozcieńczalnymi. PROTEGA WOOD-C stosuje się w ilości 250 g/m².

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Ilość na palecie (szt.)	Grupa dostaw
7612100000	wiadro 10 kg	1 szt.	1 280,00 zł	55	B

PROTEGA TOPCOAT W Powłoka nawierzchniowa

PROTEGA TOPCOAT W to wodorozcieńczalna, powłoka nawierzchniowa, którą stosuje się do zabezpieczenia farby PROTEGA WOOD-S oraz PROTEGA UPGRADE w przypadku, gdy wymagana jest powierzchnia zmywalna lub wilgotność jest wyższa niż 75%. Powłoka może być barwiona na dowolny kolor barwnikami wodorozcieńczalnymi. PROTEGA TOPCOAT W stosuje się w ilości 100 g/m².

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Grupa dostaw
7620050000	wiadro 5 kg	1 szt.	415,00 zł	B

PROTEGA TOPCOAT C Powłoka nawierzchniowa

PROTEGA TOPCOAT C to wodorozcieńczalna, transparentna matowa powłoka nawierzchniowa, którą stosuje się do zabezpieczenia farby PROTEGA WOOD-C w przypadku, gdy wymagana jest powierzchnia zmywalna lub wilgotność jest wyższa niż 75%. Powłoka może być barwiona na dowolny kolor barwnikami wodorozcieńczalnymi. PROTEGA TOPCOAT C stosuje się w ilości 100 g/m².

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Grupa dostaw
7621050000	wiadro 5 kg	1 szt.	390,00 zł	B

Oznakowanie przejść

Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Grupa dostaw
9001000000	etykieta papierowa **	1 szt.	1,00 zł	A

* - Produkt dostępny na zamówienie; nie podlega zwrotowi.

** - Etykieta informacyjna: gratis do dedykowanych produktów.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Ogólne warunki sprzedaży do pobrania na www.alfaseal.pl Cena: podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT. Stawka VAT: 23 % Warunki płatności zgodnie z ofertą. Reklamacje/zwroty: przyjmowane do 30 dni od daty wystawienia dokumentu sprzedaży.	Warunki dostawy: Grupa dostaw A - powyżej 4000,00 zł netto transport gratis Grupa dostaw B - płatne wg indywidualnej kalkulacji kosztów Informacje o uzyskanych aprobatkach, certyfikatach i badaniach ogniowych dostępne na stronie internetowej www.alfaseal.pl
---	---



Bierna Ochrona Przeciwpożarowa

ALFASEAL GROUP Sp. z o.o.

Ul. Kineskopowa 1
05-500 Piaseczno

NIP: 123-127-48-21

Infolinia: **+48 22 498 7 498**

E-mail: **sprzedaz@alfaseal.pl**

www.alfaseal.pl

